



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Tkanina PE 200 UV - Tkanina plandekowa - obustronnie laminowana

Obustronnie laminowana tkanina polietylenowa PE 200 idealnie nadaje się do produkcji lekkich plandek okryciowych wszelkich typów. Tkanina plandekowa PE 200 charakteryzuje tym, że jest stabilizowana na promieniowanie UV i ma bardzo dobrą relacją pomiędzy jakością i ceną.

Dostępna jest w 7 różnych kolorach również w wersji trudnopalnej. W przypadku specyficznych zastosowań możemy wykonać tkaninę w specjalnym kolorze o dodatkowej odporności na UV (w razie konieczności zapytaj o taką możliwość).

Tabela techniczna dla tkaniny tapeFABRIC 200 UV:

Typ materiału:	Tkanina HDPE 200" powłoka LDPE
Gramatura:	200 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie:	1000 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	210 N
Stabilizacja UV:	300 Kly
Odporność termiczna:	-40 / +80 °C
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wymiary:	Rolka - 2m x 100m