



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Scanplan 5741 - tkanina trudnopalna (FR), extra UV - 550g.:

Niezbyt ciężka tkanina powlekana PCV trudnopalna obustronnie wykończona lakierem akrylowym dającym dodatkową odporność na UV i na pleśń. Idealna na plandeki trudnopalne rusztowaniowe w systemie kederowym, boczne sciany zadaserń i wiat. Dzięki trudnopalności B1 i M2 można z niej wykonywać plandeki spawalnicze lub wewnętrzne powłoki namiotów.

Scanplan 5741 - tkanina trudnopalna PVC - 550g.:

Tkanina bazowa:	1100 dtex poliester
Gramatura:	Sploty: 4,5x4,5/cm ²
Szerokość rolki:	550 g/m ²
Długość rolki:	2,05m.
Powleczenie:	60m.
Wykończenie:	PCV
Wytrzymałość na rozdarcie (norma):	Lakier obustronny
	DIN 53363 â€“ 250/225 N
	DIN 53356 â€“ 500/500 N
	SFS 3981
Wytrzymałość na rozrywanie (norma):	DIN 53354
	SFS 2983 â€“ 1700/1500 N/5cm
	EN ISO 1421
Adhezja (przyleganie warstw):	90 N/5cm
Temperatura użytkowania:	-30/+70 °C
Trudnopalność:	SIS 650082
	DIN 4102B1
	M2

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV