




PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Siatka bezpieczeństwa - pozioma (Typ S)

Siatka asekuracyjna (typu S) to najpopularniejsze rozwiązanie praktykowane w budownictwie. Oferowany przez nas materiał do zabezpieczeń prac na wysokości spełnia wymagania europejskiej normy EN 1263-1. Siatki bezpieczeństwa tego typu idealnie sprawdzają się do zabezpieczenia prac montażowych prowadzonych przy wielkogabarytowych konstrukcjach szkieletowych oraz przy pracach na dachu o dużej powierzchni. Asekuracja służy do zabezpieczenia ludzi przed upadkiem z wysokości. Wartość, która została uznana za granicę bezpieczeństwa to 6m.

Przy montażu siatki należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

- powierzchnia siatki netto musi być większa od 35 m²,
- odległość między kolejnymi punktami mocowania może wynosi najwyżej 2,5 m,
- siatkę należy umieścić możliwie najbliżej prowadzonych prac (W normie EN 1263-1 za wysokość bezpieczną uznano 6 metrów, jednakże zalecamy umieszczenie jej bliżej aby zmniejszyć wysokości ewentualnego spadania),
- przed zamontowaniem siatki należy określić minimalną odległość od powierzchni ziemi ze względu na ugięcie systemu asekuracji (zależy ona od wysokości spadania oraz długości krótszego boku siatki)

Parametry siatki:

Typ materiału:	Wzmocniony polipropylen (PPHT)
Wymiar oczka:	100x100 mm
Typ oczka:	kwadratowe
Minimalna energia zrywania:	2,3 kJ
Gramatura siatki:	235 g/m ²
Średnica sznura siatki:	5 mm
Wykończenie:	
Typ:	Lina krawędziowa
Średnica:	10 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	30 kN
Rozmiar:	Dowolny, na zamówienie

Przy zamówieniu siatki jest możliwość zamówienia akcesoriów w tym elementów wspomagających montaż. Dodatkowo nasza firma oferuje pomoc w dobraniu odpowiedniej siatki do asekuracji. Do naszych produktów dołączamy instrukcję bezpiecznego montażu oraz służymy doradztwem w przypadku nietypowych obiektów, które wymagają indywidualnego podejścia.